








※H=300以上の場合、振れ止めが必要になることがあります。
※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。

【特記】合成木材 kankyo-wood II：床板

物性：木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
木粉比率40%以上

色柄： ・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色
 ・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
 ・無垢 ・中空



厚み： ・25mm ・26mm ・30mm

品質：比重 1.25以上
吸水率 1%以下
曲げ強さ 20MPa以上
高分子系持続性帯電防止剤入り
滑り抵抗係数 C. S. R 0.55以上（平滑面）



保険：賠償責任保険加入品

【仕様】 標準仕様（床高150～500）

支持脚固定方法： ☒ 接着剤又はビス固定 ☐ エポキシ樹脂系アンカー固定
幕板取付： ☐ なし ☒ あり (☐ 床板勝ち ☒ 幕板勝ち)



合成木材 Kankyo-woodⅡ デッキ納まり図
MKV14 大引き・根太工法



※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。

【特記】 合成木材 kankyo-wood II： 床板

物性：木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
木粉比率40%以上



色柄： ・ DB色 ・ BR色 ・ LB色 ・ GR色
 ・ 平滑面 ・ 凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
 ・ 無垢 ・ 中空

厚み： ・ 25mm ・ 26mm ・ 30mm


品質：比重 1.25以上
吸水率 1%以下
曲げ強さ 20MPa以上
高分子子持続性帯電防止剤入り
滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上（平滑面）
保険：賠償責任保険加入品


【仕様】高床仕様（床高500～700）



支持脚固定方法： ☒ 接着剤又はビス固定 ・エポキシ樹脂系アンカー固定
幕板取付 ： ・なし ☒ あり （ 床板勝ち ☐ 幕板勝ち ）



合成木材 Kankyo-woodⅡ デッキ納まり図
MKV14 大引き・根太工法（高床仕様）







※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。

【特記】合成木材 kankyo-wood II：床板

物性：木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
木粉比率40%以上



色柄： ・ DB色 ・ BR色 ・ LB色 ・ GR色
 ・ 平滑面 ・ 凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
 ・ 無垢 ・ 中空

厚み： ・ 25mm ・ 26mm ・ 30mm

品質：比重 1.25以上
吸水率 1%以下
曲げ強さ 20MPa以上
高分子系持続性帯電防止剤入り
滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上（平滑面）
保険：賠償責任保険加入品

【仕様】 高床仕様（床高500～700）

支持脚固定方法： ・接着剤又はビス固定 **・エポキシ樹脂系アンカー固定**
幕板取付 ： ・なし **（あり） （床板勝ち（幕板勝ち））**



合成木材 Kankyo-woodⅡ デッキ納まり図
MKV14 大引き・根太工法（高床仕様）