





※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。



【特記】合成木材 kankyo-wood II：床板

物性：木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
木粉比率40%以上
色柄：・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色
・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
・無垢 ・中空
厚み：・25mm ・26mm ・30mm



品質：比重 1.25以上
吸水率 1%以下
曲げ強さ 20MPa以上
高分子系持続性帯電防止剤入り
滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上（平滑面）
保険：賠償責任保険加入品

【仕様】低床仕様1（床高100～150）

支持脚固定方法：・接着剤又はビス固定 ・エポキシ樹脂系アンカー固定
幕板取付：・なし ・あり（床板勝ち 幕板勝ち）



合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
MKV23 根太工法（低床仕様1）



※H=300以上の場合、振れ止めが必要になることがあります。
※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。



【特記】合成木材 kankyo-wood II：床板

物性：木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
木粉比率40%以上
色柄：・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色
・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
・無垢 ・中空
厚み：・25mm ・26mm ・30mm



品質：比重 1.25以上
吸水率 1%以下
曲げ強さ 20MPa以上
高分子系持続性帯電防止剤入り
滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上（平滑面）
保険：賠償責任保険加入品

【仕様】標準仕様（床高150～500）

支持脚固定方法：・接着剤又はビス固定 ・エポキシ樹脂系アンカー固定
幕板取付：・なし ・あり（床板勝ち 幕板勝ち）



合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
MKV23 大引き・根太工法



【特記】合成木材 kankyo-wood II：床板

物性：木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
木粉比率40%以上



色柄：・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色
・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
・無垢 ・中空

厚み：・25mm ・26mm ・30mm

品質：比重 1.25以上
吸水率 1%以下
曲げ強さ 20MPa以上
高分子系持続性帯電防止剤入り
滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上（平滑面）
保険：賠償責任保険加入品



【仕様】高床仕様（床高500～700）

支持脚固定方法：・接着剤又はビス固定 ・エポキシ樹脂系アンカー固定
幕板取付：・なし ・あり（床板勝ち 幕板勝ち）



※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。

合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
MKV23 大引き・根太工法（高床仕様）



※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。



【特記】合成木材 kankyo-wood II：床板

物性：木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
木粉比率40%以上
色柄：・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色
・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
・無垢 ・中空
厚み：・25mm ・26mm ・30mm



品質：比重 1.25以上
吸水率 1%以下
曲げ強さ 20MPa以上
高分子系持続性帯電防止剤入り
滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上（平滑面）
保険：賠償責任保険加入品

【仕様】低床仕様1（床高100～150）

支持脚固定方法：・接着剤又はビス固定 ・エポキシ樹脂系アンカー固定
幕板取付：・なし ・あり（床板勝ち 幕板勝ち）





合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
MKV23 根太工法（低床仕様1）





※H=300以上の場合、振れ止めが必要になることがあります。
※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。

【特記】合成木材 kankyo-wood II：床板	
物性：木粉入り再生プラスチック（オレフィン系） 木粉比率40%以上 色柄：・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色 ・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ ・無垢 ・中空 厚み：・25mm ・26mm ・30mm	品質：比重 1.25以上 吸水率 1%以下 曲げ強さ 20MPa以上 高分子系持続性帯電防止剤入り 滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上（平滑面） 保険：賠償責任保険加入品
【仕様】標準仕様（床高150～500）	
支持脚固定方法：・接着剤又はビス固定 幕板取付：・なし	・エポキシ樹脂系アンカー固定 ・あり（床板勝ち 幕板勝ち）





合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
MKV23 大引き・根太工法



※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。

【特記】合成木材 kankyo-wood II：床板	
物性：木粉入り再生プラスチック（オレフィン系） 木粉比率40%以上 色柄：・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色 ・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ ・無垢 ・中空 厚み：・25mm ・26mm ・30mm	品質：比重 1.25以上 吸水率 1%以下 曲げ強さ 20MPa以上 高分子系持続性帯電防止剤入り 滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上（平滑面） 保険：賠償責任保険加入品
【仕様】高床仕様（床高500～700）	
支持脚固定方法：・接着剤又はビス固定 幕板取付：・なし	・エポキシ樹脂系アンカー固定 ・あり（床板勝ち 幕板勝ち）



合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
MKV23 大引き・根太工法（高床仕様）